

Umwälzkühler mit luftgekühlter Kältemaschine und Umwälzpumpe. Verdampfer (Kühler), Behälter und Gehäuse aus Edelstahl. Pumpe aus Edelstahl. Temperaturregelung und Temperaturanzeige digital. Einstellbarer Bypass, Füllstandsanzeige über Schauglas und digitale Druckanzeige. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876.

Unichiller „P“-Modelle: Umwälzpumpen mit hohem Förderdruck für Anwendungen mit großem Druckabfall.

### OLÉ-Regler:

Der Regler verbindet moderne Technik mit einfacher Bedienung. Modelle mit OLÉ-Regler eignen sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie und überzeugen mit einer praxisorientierten Basisausstattung:

- \* Großes, helles OLED-Display
- \* Einfache Bedienung mit Menüführung
- \* Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, T<sub>min</sub>, T<sub>max</sub>
- \* USB (Device) und RS232 Schnittstelle
- \* Autostart-Funktion bei Netzausfall

Optional: Pt100-Messfühleranschluss #10519 zur Anzeige (nicht Regelung) z.B. der Prozesstemperatur (nur werkseitig erhältlich, gegen Aufpreis).

4 Jahre Garantie - Registrierung erforderlich.

### Technische Daten nach DIN 12876

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Temperaturbereich               | -20...100 °C                         |
| Temperatureinstellung / Anzeige | digital                              |
| Temperaturfühler intern         | Pt100                                |
| Auflösung der Anzeige           | 0,1 K                                |
| Schnittstelle digital           | USB (Device), RS232 Schnittstelle    |
| Temperaturkonstanz bei -10°C    | 0,2 K                                |
| Alarmmeldung                    | optisch, akustisch                   |
| Sicherheitsklasse               | III / FL                             |
| Heizleistung bei 230V           | 2 kW                                 |
| Heizleistung bei 220V           | 1,8 kW                               |
| Heizleistung bei 208V           | 1,6 kW                               |
| Kälteleistung                   |                                      |
| bei 15°C                        | 1,5 kW                               |
| bei 0°C                         | 1 kW                                 |
| bei -10°C                       | 0,7 kW                               |
| bei -20°C                       | 0,3 kW                               |
| Kältemaschine                   | luftgekühlt, natürliches Kältemittel |
| Kältemittel (ASHRAE, GHS)       | R-290 (A3, H220)                     |
| Global Warming Potential (GWP)  | 0,02                                 |
| Umwälzpumpe                     | B                                    |
| bei 0,5 bar                     | 21 l/min                             |
| bei 1,0 bar                     | 17 l/min                             |
| bei 1,5 bar                     | 11 l/min                             |
| bei 2,0 bar                     | 6 l/min                              |
| max. Förderleistung             | 25 l/min                             |
| max. Förderdruck                | 2,5 bar                              |
| Pumpenanschluss                 | G3/4 AG                              |
| min. Füllvolumen                | 3,8 l                                |
| Expansionsgefäß                 | 1,7 l                                |
| Abmessungen BxTxH **            | 420x487x579 mm                       |
| Netzanschluss                   | 208-230V 1~/2~ 60Hz                  |
| Druckgerätekategorie            | Art. 4.3 DGRL                        |
| Schutzart                       | IP20                                 |
| min. Umgebungstemperatur        | 5 °C                                 |
| max. Umgebungstemperatur        | 40 °C                                |



**Bestell-Nr.: 3051.0070.98**

**gültig ab Ser. Nr.:**

**1.0/24**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Deckel Expansionsgefäß #25178, Schlauchverschraubung für G3/4 AG,

Optionales Zubehör:

Entleerungsventil #6839, Temperier-/ Verbindungsschläuche, Thermofluidе, weiteres Zubehör u.v.a.m.: siehe Katalog.

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20°C. Beim Anstieg der Umgebungstemperatur ist ein Absinken der Kälteleistung möglich.

In Anlehnung an die EN60034-1 gelten folgende Spannungs- und Frequenztoleranzen:

Spannung + / - 5 % bei gleichzeitiger Frequenztoleranz von + / - 2 %

Beispiel: -5% Spannung und + 2 % Frequenz > nicht zulässig!

-5% Spannung und - 2 % Frequenz > zulässig

Hinweise zu EMV:

Klassifizierung (Störaussendungen) nach EN55011: Klasse A, Gruppe 1.

Auslieferungszustand Netzkabel:

1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)

2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A --> mit Kabel ohne Stecker

3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A --> ohne Kabel ohne Stecker

Dieses Temperiergerät entspricht der US-SNAP und allen zutreffenden EU-Rechtsvorschriften. Die US-SNAP Endanwendung für dieses Temperiergerät ist die industrielle Prozesskühlung. Eine Zertifizierung durch eine notifizierte Stelle ist auf Anfrage möglich.

\*\* Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)